

## Mathematisch berechnete Abstände von Segmenten auf Bohrkronen

Angegeben ist in dieser Tabelle die Länge der **Gerade** von Segmentanfang zu Segmentanfang.  
Geeignet zum Übertrag mit Ankörnzirkel oder Schieblehre auf der Stirnfläche.

RohrØ	Standart abrasives Mat.		Schnittfreudiger			Standzeit nimmt ab			Für	
	Seg.	Abst.	Seg.	Abst.	Seg.	Abst.	Seg.	Abst.	Seg.	Abst.
50	5	31,4	4	39,3	3	52,3	2	78,5	6	26,2
55	5	34,5	4	43,2	3	57,6	2	86,4	6	28,8
60	5	37,7	4	47,1	3	62,8	2	94,2	6	31,4
65	6	34,0	5	40,8	4	51,0	3	68,0	7	29,2
70	6	36,6	5	44,0	4	55,0	3	73,3	7	31,4
75	7	33,6	6	39,3	5	47,1	4	58,9	8	29,4
80	7	35,9	6	41,9	5	50,2	4	62,8	8	31,4
85	7	38,1	6	44,5	5	53,4	4	66,7	8	33,4
90	8	35,3	7	40,4	6	47,1	5	56,5	9	31,4
95	8	37,3	7	42,6	6	49,7	5	59,7	9	33,1
100	8	39,3	7	44,9	6	52,3	5	62,8	9	34,9
105	9	36,6	8	41,2	7	47,1	6	55,0	10	33,0
110	9	38,4	8	43,2	7	49,3	6	57,6	10	34,5
120	10	37,7	9	41,9	8	47,1	7	53,8	11	34,3
125	10	39,3	9	43,6	8	49,1	7	56,1	11	35,7
130	10	40,8	9	45,4	8	51,0	7	58,3	11	37,1
135	10	42,4	9	47,1	8	53,0	7	60,6	11	38,5
140	11	40,0	10	44,0	9	48,8	8	55,0	12	36,6
150	12	39,3	11	42,8	10	47,1	9	52,3	13	36,2
155	12	40,6	11	44,2	10	48,7	9	54,1	13	37,4
160	12	41,9	11	45,7	10	50,2	9	55,8	13	38,6
170	12	44,5	11	48,5	10	53,4	9	59,3	13	41,1
175	12	45,8	11	50,0	10	55,0	9	61,1	13	42,3
180	13	43,5	12	47,1	11	51,4	10	56,5	14	40,4
185	13	44,7	12	48,4	11	52,8	10	58,1	14	41,5
200	14	44,9	13	48,3	12	52,3	11	57,1	15	41,9
210	14	47,1	13	50,7	12	55,0	11	59,9	15	44,0
216	14	48,4	13	52,2	12	56,5	11	61,7	15	45,2
225	14	50,5	13	54,3	12	58,9	11	64,2	15	47,1
230	15	48,1	14	51,6	13	55,6	12	60,2	16	45,1
250	15	52,3	14	56,1	13	60,4	12	65,4	16	49,1
255	15	53,4	14	57,2	13	61,6	12	66,7	16	50,0
265	16	52,0	15	55,5	14	59,4	13	64,0	17	48,9
300	18	52,3	17	55,4	16	58,9	15	62,8	19	49,6
330	19	54,5	18	57,6	17	61,0	16	64,8	20	51,8
340	20	53,4	19	56,2	18	59,3	17	62,8	21	50,8
350	20	55,0	19	57,8	18	61,1	17	64,6	21	52,3
365	20	57,3	19	60,3	18	63,7	17	67,4	21	54,6
400	22	57,1	21	59,8	20	62,8	19	66,1	23	54,6
450	24	58,9	23	61,4	22	64,2	21	67,3	25	56,5
500	25	62,8	24	65,4	23	68,3	22	71,4	26	60,4
550	26	66,4	25	69,1	24	72,0	23	75,1	27	64,0
600	28	67,3	27	69,8	26	72,5	25	75,4	29	65,0

Alle Maße in mm

Tabelle mit den Längen am Umfang umseitig

Sollten beim Einsatz unserer Produkte Fragen oder Probleme auftauchen,  
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.